روغن ضد زنگ و محافظ صنعتی بهران محافظ 392

تولیدکننده: نفت بهران (Behran) | گروه صنعتی: روغن ضد زنگ و ضد خوردگی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-BMOHAFEZ-392

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران (Behran)	—	پایه حلال نفتی (لایه محافظ نازک)	تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد (اشتعال)

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

محافظت میان‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه در فضای سرپوشیده) و آب‌زدایی سریع از قطعات ماشین‌کاری‌شده، بلبرینگ‌ها، ورق‌های فولادی و ابزار دقیق پس از عملیات تراشکاری با آب‌صابون یا شستشوی آبی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- محافظت میان‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه در فضای سرپوشیده) و آب‌زدایی سریع از قطعات ماشین‌کاری‌شده
- بلبرینگ‌ها، ورق‌های فولادی و ابزار دقیق پس از عملیات تراشکاری با آب‌صابون یا شستشوی آبی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع فیلم محافظ	—	لایه نازک روغنی-مومی پس از تبخیر حلال
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	1.78 cSt (mm²/s)
چگالی (دانسیته) در 15°C	—	808 kg/m³
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	46 °C
خاصیت آب‌زدایی (Water Displacement)	—	ممتاز (Pass)
مقاومت در محفظه رطوبت (Humidity Cabinet)	—	> 500 ساعت
خوردگی تیغه مس (3 ساعت در 100°C)	—	1a
مدت حفاظت در فضای سرپوشیده	—	6 تا 12 ماه
حلالیت و پاک‌شوندگی لایه	—	قابل شستشو با حلال‌های نفتی یا قلیایی

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰