کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهتام BEHTAM AIRNIS 68

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت کمپرسورهای سیار عمرانی: روغن بهتام BEHTAM AIRNIS 68 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- BEHTAM AIRNIS 68 روغن کمپرسور باکیفیت کاهش هزینه نگهداری ضد اکسیداسیون جلوگیری از ایجاد کربن جدا پذیری مناسب روغن از هوا محافظت عالی از اجزای دستگاه محافظ خوردگی و زنگ زدگی ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کمپرسور هوا شل کرونا Shell Corena S2 R 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال پنوما Total Pneuma 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن کمپرسور فوکس رنولین fuchs renolin SC 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰