کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس بهتام BEHTAM CALTIPPE HV Grease

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	—	460 mm²/s + کلسیم سولفونات کمپلکس	25- تا 180 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس بهتام BEHTAM CALTIPPE HV Grease؛ گریس نسوز با ترکیب 460 mm²/s + کلسیم سولفونات کمپلکس، با محدوده‌ی دمای کاری 25- تا 180 °C ، در درجه‌ی NLGI 2 از روانکار صنعت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع غلیظ کننده (Soap/Thickener)	—	کلسیم سولفونات کمپلکس
گرید NLGI	—	2
رنگ (Color)	—	قهوه ای (Brown)
ظاهر (Appearance)	—	نرم و چسبنده (Smooth/Tacky)
محدوده دمایی کاری	—	25- تا 180 °C
نفوذپذیری در 25 درجه سانتیگراد	—	265-295 0.1 mm
بار جوش چهار گلوله (Four Ball Weld Load)	—	500 kgf
عملکرد ضد زنگ (SKF-EMCOR)	—	0-0 rating
نقطه چکش (Dropping Point)	—	بیش از 300 °C
ویسکوزیته کینماتیک پایه روغن در 40 درجه	—	460 mm²/s (cSt)
استاندارد ISO 6743-9	ISO 6743-9	L-XBFHB 2
استاندارد DIN 51 502	DIN 51	KP2R-25

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰