تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-09-36903

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهتام BEHTAM CIRCOLOOP 680

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: روغن گردشی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	ISO VG 680	معدنی	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای درایرهای کاغذسازی (مطابق توصیه‌ی سازنده): روغن بهتام BEHTAM CIRCOLOOP 680 با پایه‌ی معدنی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن گردشی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 680 و پایه معدنی مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته کینماتیک °C۴۰	—	۶۸۰ mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک °C۱۰۰	—	– mm²/s
دانسیته °C۱۵	—	۹۱۶ kg/m³
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	۹۰
نقطه اشتعال (Open Cup)	—	۳۲۰ °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-۹ °C
Demulsibility °C۸۲ (برای ۳ ml)	—	۲۰ دقیقه
Demulsibility °C۵۲ — آب آزاد	—	۳۰ ml
Demulsibility °C۵۲ — آب در روغن	—	۴ (%)
Demulsibility °C۵۲ — امولسیون	—	۱ ml
تست FZG (سطح شکست)	—	۱۲<

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن صنعتی بهران کاویان ۶۸۰ — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا Shell Morlina S2 B 680 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی ایرانول CM 680 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰