روغن بهتام BEHTAM RENOVATION PLUS SN 5W40

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: روغن خودرو

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-26-37528

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	SAE 5W-40	سنتتیک	عملکرد مطمئن از دمای ۴۲- تا ۲۳۰+ درجه سانتی ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت خودروهای سواری مدرن (مطابق دفترچه): روغن بهتام BEHTAM RENOVATION PLUS SN 5W40 در گرید SAE 5W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- انواع پیشرانه‌های بنزینی چندسوپاپ، توربوشارژ (TGDI)
- هیبریدی و دیزلی سبک خودروهای سواری و شاسی‌بلند مدرن.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته SAE	—	5W-40
دانسیته در ۱۵°C	—	855 kg/m³
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	90 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	14.7 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	172
نقطه ریزش	—	-42 °C
نقطه اشتعال	—	230 °C
عدد بازی (B.N.)	—	10 mgKOH/g
استاندارد API	—	SN
استاندارد ACEA	—	A3/B4
تاییدیه Mercedes-Benz	—	MB 229.5
تاییدیه Renault	—	RN0700, RN0710

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال کوارتز Total Quartz 9000 5W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل هلیکس اولترا Shell Helix Ultra 5W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰