کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بهتام BEHTAM TURBINA 100

تولیدکننده: روانکار صنعت | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
روانکار صنعت	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بهتام BEHTAM TURBINA 100؛ روغن توربین با گرید ISO VG 100 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از روانکار صنعت.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- BEHTAM TURBINA 100 روغن توربین باکیفیت مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون خاصیت ضد کف عملکرد آزادسازی هوا و آب خواص ضد سایش ضد زنگ و ضد خوردگی قابلیت فیلتر شدن با یا بدون آب

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل توربو Shell Turbo T 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران توربین 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توربین ایرانول HB 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰