پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا S Belzona 1391S۱۳۹۱ (اسپری)

تولیدکننده: بلزونا (Belzona) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-BZ-1391S

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بلزونا (Belzona)	پوشش اپوکسی	دمای بالا	رزین اپوکسی (Epoxy)	up to +110 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بلزونا S۱۳۹۱ یک پوشش اپوکسی دوجزئی اسپری‌شونده برای محافظت از خوردگی تجهیزات دمای بالا در شرایط غوطه‌وری است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پوشش داخلی مخازن و جداکننده‌ها (Separator)، پوشش مخازن تحت فشار و Knock-out vessel
- پوشش مبدل‌های حرارتی، پوشش پمپ‌ها و شیرها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	رزین اپوکسی (Epoxy)
روش اعمال	—	اسپری Airless گرم
شکل مخلوط	—	مایع (Liquid)
رنگ بیس / هاردنر	—	خاکستری / آبی یا بنفش
نسبت اختلاط وزنی	—	7.5:1
نسبت اختلاط حجمی	—	4:1
زمان کار (20 °C)	—	45 دقیقه
استحکام فشاری	—	76.2 MPa
دمای کاری در غوطه‌وری	—	up to +110 °C
بخارزنی (Steam-out)	—	up to 210 °C
دمای تخریب (DSC، هوا)	—	250 °C
VOC	—	1.25% / 21.08 g/L

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا ۱۵۲۳ Belzona 1523 (اسپری، غوطه‌وری دائم) — جایگزین هم‌رده
پوشش اپوکسی سرامیکی دمای بالا بلزونا ۱۳۹۲ (Ceramic HT2) Belzona 1392 — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰