پوشش اپوکسی سرامیکی دمای بالا بلزونا ۱۳۹۲ (Belzona 1392 (Ceramic HT2

تولیدکننده: بلزونا (Belzona) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-BZ-1392

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بلزونا (Belzona)	پوشش اپوکسی	دمای بالا	رزین اپوکسی (Epoxy)	up to +120 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بلزونا ۱۳۹۲ (سرامیک HT2) یک پوشش اپوکسی دوجزئی مقاوم به فرسایش، خوردگی و مواد شیمیایی برای تجهیزات دمای بالا در شرایط غوطه‌وری است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پوشش داخلی مخازن فرآیندی داغ، محافظت از تجهیزات در برابر گازهای داغ، پوشش پمپ‌ها
- شیرها و لوله‌ها، پوشش نوار نقاله‌های حلزونی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	رزین اپوکسی (Epoxy)
شکل مخلوط	—	مایع (Liquid)
رنگ بیس / هاردنر	—	خاکستری / کهربایی روشن
نسبت اختلاط وزنی	—	20:1
زمان کار (20 °C)	—	35 دقیقه
چسبندگی Pull-off	—	18.75 MPa
استحکام فشاری	—	84.2 MPa
دمای کاری در غوطه‌وری	—	up to +120 °C
دمای تخریب (DSC، هوا)	—	230 °C
VOC	—	0.98% / 22.26 g/L

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا ۱۵۲۳ Belzona 1523 (اسپری، غوطه‌وری دائم) — جایگزین هم‌رده
پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا ۱۳۹۱S Belzona 1391 S (اسپری) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰