پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا ۱۵۲۳ Belzona 1523 (اسپری، غوطه‌وری دائم)

تولیدکننده: بلزونا (Belzona) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-AD-BZ-1523

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بلزونا (Belzona)	پوشش اپوکسی	دمای بالا	رزین اپوکسی (Epoxy)	up to +140 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بلزونا ۱۵۲۳ یک پوشش اپوکسی دوجزئی اسپری‌شونده دمای بالا برای پوشش داخلی تجهیزاتی است که در غوطه‌وری دائم کار می‌کنند.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- پوشش داخلی مخازن و جداکننده‌های داغ، پوشش لوله‌ها و اتصالات
- پوشش Flare stack و تجهیزات فرآیندی، پوشش مخازن نفت و آب تولیدی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
پایه	—	رزین اپوکسی (Epoxy)
روش اعمال	—	اسپری Airless گرم (تک‌جزئی، دوجزئی، Spin)
رنگ	—	سبز روشن یا خاکستری روشن
نسبت اختلاط وزنی	—	8.0:1
نسبت اختلاط حجمی	—	4.5:1
زمان کار (20 °C)	—	45 دقیقه
استحکام فشاری	—	77.6 MPa
دمای کاری در غوطه‌وری	—	up to +140 °C
دمای تخریب (DSC، هوا)	—	220 °C
VOC	—	1.05% / 16.99 g/L

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

پوشش اپوکسی سرامیکی دمای بالا بلزونا ۱۳۹۲ Belzona 1392 (Ceramic HT2) — جایگزین هم‌رده
پوشش اپوکسی دمای بالا بلزونا ۱۳۹۱S Belzona 1391 S (اسپری) — جایگزین هم‌رده

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰