کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن بیتزر Bitzer B 320 SH

تولیدکننده: بیتزر (Bitzer) | گروه صنعتی: روغن برودتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بیتزر (Bitzer)	ISO VG 320	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-35°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن بیتزر Bitzer B 320 SH؛ روغن کمپرسور تبرید با گرید ISO VG 320 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از بیتزر.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کمپرسور Bitzer B 320 SH یک روغن سنتتیک با پایه پلی ال استر (POE) است که برای کمپرسورهای تبرید اسکرو و پیستونی طراحی شده. این روغن دارای مقاومت حرارتی بالا
- پایداری شیمیایی عالی و سازگار با مبردهای HFC می باشد.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع روغن	—	سنتتیک (Polyolester – POE)
ویسکوزیته در 40°C	—	320 mm²/s
نقطه اشتعال	—	240°C
نقطه ریزش	—	-35°C
چگالی در 15°C	—	0.98 g/cm³
مبردهای سازگار	—	R134a, R404A, R407C, R507A
کاربرد	—	کمپرسورهای اسکرو و پیستونی تبریدی
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 320
نوع پایه (POE/AB/Mineral)	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نقطه ریزش و دمای اواپراتور	—	-35°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰