روغن کمپرسور اسکرو بیتزر Bitzer B150SH

تولیدکننده: بیتزر (Bitzer) | گروه صنعتی: روغن برودتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-11-BITZB150SH

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
بیتزر (Bitzer)	ISO VG 150	روغن تبرید ویژه مبرد R22	-43°C تا +290°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن تبرید اصلی بیتزر B150SH برای کمپرسورهای اسکرو بیتزر با مبرد R22؛ گرانروی 150 cSt و دمای تزریق تا 100°C.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای اسکرو نیمه‌هرمتیک BITZER سری HS.53) HS تا HS.95) با مبرد R22
- سردخانه‌ها و تونل‌های انجماد با کمپرسور اسکرو، چیلرها و سیستم‌های تبرید صنعتی R22
- سرویس و شارژ مجدد روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر، جایگزینی روغن طبق دستور سازنده کمپرسور

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
کلاس گرانروی	—	150 cSt در 40°C
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	168 mm²/s
چگالی @15.6°C	—	1.01 g/cm³
نقطه اشتعال (COC)	—	> 290 °C
نقطه ریزش	—	-43 °C
حداکثر دمای مجاز تزریق روغن	—	100 °C
مبرد	—	R22
حد کاربرد (دمای تبخیر)	—	-40 °C ≤ to (در محدوده مستند)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰