کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک بی پی BP Energol HLP-HM 10

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 10	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بی پی BP Energol HLP-HM 10 برای سیستم‌های فرمان هیدرولیکی با لوله‌های باریک؛ گرید ISO VG 10 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- BP Energol HLP-HM 10 ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی ضد سایش پایداری اکسیداسیون عالی پایداری حرارتی عالی پایداری هیدرولیتیک عالی خاصیت ضد کف عالی بژ رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 10
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال آزولا دی زد اف Total Azolla DZF 10 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 21 Ultra — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس قطره 10 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰