روغن ترانس ایرانول C

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن ترانسفورماتور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-07-15375

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ASTM D3487 Type I/II (ISO VG 10)	معدنی نفتنیک (Naphthenic)	-30°C تا +140°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

یک روغن ترانس با کیفیت عالی

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن ترانسفورماتور نیازمند گرید ویسکوزیته ASTM D3 487 Type I/II (ISO VG 10) و پایه معدنی نفتنیک (Naphthenic) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی100°C	—	16
شاخص گرانروی	—	30
نقطه اشتعال °C	—	140
نقطه ریزش °C	—	-30
دانسیته در15°C kg/m	—	860
کلاس عایقی	—	ASTM D3487 Type I/II (ISO VG 10)
نوع برش پایه (نفتنیک/پارافینیک)	—	معدنی نفتنیک (Naphthenic)
نقطه اشتعال و ریزش (دما)	—	-30°C تا +140°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰