تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-17-21870

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سپاهان کوئینچ C-22

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 22	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سپاهان کوئینچ C-22 برای کوئنچ قطعات فولادی، در گرید ISO VG 22 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن عملیات حرارتی نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	24
شاخص گرانروی	—	121
دانسیته در 15°C kg/m	—	860
نقطه اشتعال °C	—	200
نقطه ریزش °C	—	-6
گرانروی در 40 درجه سانتی گراد	—	24
نقطه اشتعال	—	200 درجه سانتی گراد
نقطه ریزش	—	منفی 6 درجه سانتی گراد
دانسیته در 15 درجه سانتی گراد	—	860
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 22
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

سیال فلزکاری , روغن برش گالف Quench 22 — معادل مستقیم هم‌گرید
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Quendila AN 22 D — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰