روغن سپاهان کوئینچ C-32

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-21871

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 32	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +200°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سپاهان کوئینچ C-32؛ روغن کوئنچ با گرید ISO VG 32 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت سپاهان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن سپاهان کوئینچ C-32 در مظروف 208 لیتری

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	32
شاخص گرانروی	—	111
دانسیته در 15°C kg/m³	—	874
نقطه اشتعال °C	—	200
نقطه ریزش °C	—	-6
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	—	-6°C تا +200°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن پارس کوئینچینگ 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰