روغن هیدرولیک کاسترول Castrol Hyspin AWH-M 100

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-11559

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 100	سنتتیک استر (POE / Ester)	-33°C تا +190°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک کاسترول Castrol Hyspin AWH-M 100 در گرید ISO VG 100 ، مناسب برخی سیستم‌های روانکاری گردشی (با تأیید سازنده).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Castrol Hyspin AWH-M 100 روغن هیدرولیک باکیفیت شاخص ویسکوزیته بالا کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری قابلیت فیلتراسیون عالی جلوگیری از تشکیل رسوبات آبی رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	13.45 100
شاخص گرانروی	—	150<
نقطه اشتعال °C	—	190<
نقطه ریزش °C	—	-33
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.89
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-33°C تا +190°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWS 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰