کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک کاسترول Castrol Hyspin AWS 68

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 68	سنتتیک استر (POE / Ester)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک کاسترول Castrol Hyspin AWS 68 برای ماشین‌آلات سنگین و معدنی در اقلیم گرم؛ گرید ISO VG 68 و پایه‌ی سنتتیک استر (POE / Ester).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- Castrol Hyspin VG 32 پایداری حرارتی عالی پایداری اکسیداسیون عالی ضد سایش ضد زنگ زدگی و ضد خوردگی زرد رنگ

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل Shell Naturelle S2 HF 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن لیکومولی Fire Resistant Hydraulic Fluid ISO VG 68 (HFDU) — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰