کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن زنجیر کاسترول castrol viscogen kl 15

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن زنجیر

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	—	Synthetic oil (روغن سنتتیک استر)	نقطه ریزش -39°C، نقطه اشتعال >250°C — ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

مشخصات فنی کلیدی روغن زنجیر کاسترول castrol viscogen kl 15 از برند کاسترول (Castrol) در گروه روغن زنجیر :

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن زنجیر نیازمند گرید ویسکوزیته طبق دیتاشیت سازنده و پایه Synthetic oil (روغن سنتتیک استر) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
رنگ	—	سبز (Green)
نوع پایه روغن	—	Synthetic oil (روغن سنتتیک استر)
دانسیته در 15°C	—	947 kg/m³
ویسکوزیته سینماتیک در 40°C	—	219 mm²/s
ویسکوزیته سینماتیک در 100°C	—	20 mm²/s
نقطه اشتعال (روش باز)	—	>250°C (>480°F)
نقطه ریزش	—	-39°C (-38°F)
خوردگی مس (3 ساعت در 100°C)	—	1A
آزمون سایش Four Ball (300 N / 1 hr) – قطر جای زخم	—	0.4 mm
دمای کاری مجاز	—	+240°C / +464°F تا
دانسیته @15°C	—	947 kg/m³

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰