روغن گردشی ایرانول CM 460

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن گردشی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-09-15445

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 460	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-12°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن گردشی ایرانول CM 460؛ روغن گردشی صنعتی با گرید ISO VG 460 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از نفت ایرانول.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک روغن هیدرولیک با کیفیت عالی محصول شرکت ایرانول

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C	—	460
شاخص گرانروی	—	90
نقطه اشتعال °C	—	240
نقطه ریزش °C	—	-12
دانسیته در 15°C kg/m³	—	905
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 460
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-12°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال سیرکان آر او Total Cirkan RO 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن گردشی شل مورلینا shell morlina s2 b 460 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران درفش ۴۶۰ — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰