تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-01-80859

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کوندات CONDAT D46

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 46	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن کوندات CONDAT D46 در گرید ISO VG 46 ، انتخابی برای ماشین‌آلات کشاورزی و راه‌سازی (با تأیید سازنده).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کندات CONDAT D46 مناسب سیستم های هیدرولیک صنعتی با پایداری حرارتی بالا
- ضدسایش قوی و عملکرد طولانی مدت در شرایط کاری سنگین.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گروه محصول	—	روغن هیدرولیک صنعتی – ISO VG 46
ویسکوزیته در 40°C	—	≈ 46 cSt
ویسکوزیته در 100°C	—	≈ 6.7 – 7.5 cSt
شاخص گرانروی (VI)	—	≈ 95 – 100
نقطه اشتعال	—	≈ 210 – 225°C
نقطه ریزش	—	≈ -18°C
دانسیته	—	≈ 0.86 g/cm³
افزودنی ها	—	AW، ضد اکسیداسیون، ضدکف، ضد خوردگی
مظروف ها	—	5L / 20L / 208L / IBC 1000L
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +210°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل Mobil Nuto H 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰