تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن کوندات CONDAT D68

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

SKU: ISRC-01-80850

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-18°C تا +220°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای ضدسایش برای پرس‌های پرکار با دمای روغن بالا؛ روغن کوندات .CONDAT D68

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن کندات CONDAT D68 یک روغن هیدرولیک صنعتی با ویسکوزیته 68 و افزودنی های ضدسایش
- مناسب برای سیستم های هیدرولیک
- پرس ها و تجهیزات تزریق پلاستیک با پایداری حرارتی و عمر طولانی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع	—	روغن هیدرولیک / صنعتی
ویسکوزیته در 40°C	—	≈ 68 mm²/s (cSt)
ویسکوزیته در 100°C	—	≈ 8.5–9.5 mm²/s
شاخص گرانروی (VI)	—	≈ 95
دانسیته در 15°C	—	≈ 0.86–0.88 g/cm³
نقطه اشتعال (COC)	—	≈ 220–240 °C
نقطه ریزش	—	≈ -18 تا -12 °C
افزودنی ها	—	ضدسایش (AW)، ضداکسیداسیون، ضدکف
بسته بندی	—	5L / 20L / 208L / IBC
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-18°C تا +220°C

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک بهران هیدرولیک H 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس بابک ویژه 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکوویس اچ ای Total Equivis HE 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰