کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

چسب اپوکسی کردوباند استاندارد رزین و اکتیواتور (Activator & Cordobond Standard Resin، ...

تولیدکننده: کردوباند (Cordobond) | گروه صنعتی: چسب اپوکسی و خمیر ترمیم فلزات

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کردوباند (Cordobond)	رزین اپوکسی تعمیری مایع	لمینیت و تعمیرات ...	رزین اپوکسی اصلاح‌شده + اکتیواتور	ست رزین ۳۶۰ گرم + اکتیواتور ۹۰ گرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Cordobond Standard یک محصول تعمیری دوجزئی و روان (مایع) است که از رزین اپوکسی اصلاح‌شده و اکتیواتور تشکیل شده.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- تعمیرات صنایع دریایی و کشتی‌سازی، لمینیت و تقویت با پارچه یا نوار الیاف شیشه
- تعمیر و آب‌بندی لوله، مخزن و تجهیزات فرایندی، اتصال فولاد، چوب، شیشه
- سرامیک و مواد مصنوعی (به‌جز PP و PE)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ترکیب	—	رزین اپوکسی اصلاح‌شده + اکتیواتور (بسته‌بندی جداگانه)
رنگ	—	سفید (رزین سفید، اکتیواتور شفاف)
دمای کار	—	20 °C
زمان کار (Pot life)	—	40 دقیقه در 20 °C
زمان سخت شدن	—	4 تا 6 ساعت در 20 °C
ماندگاری	—	2 سال
کد IMPA	—	812301
سطوح نامناسب	—	پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌اتیلن (PE)

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰