روغن کمپرسور هوا شل Corena S4 R 68

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: روغن کمپرسور

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-03-10248

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	ISO VG 68	سنتتیک (PAO / XHVI)	-45°C تا +248°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت کمپرسورهای پره‌ای: روغن کمپرسور هوا شل Corena S4 R 68 با پایه‌ی سنتتیک .(PAO / XHVI)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- کمپرسورهای هوای روتاری اسکرو تزریق روغنی (Oil-Flooded Screw)
- کمپرسورهای پره‌ای (Sliding Vane) و کمپرسورهای پیستونی فشار قوی در خطوط تولید و کارگاه‌های صنعتی.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	10.2 68
شاخص گرانروی	—	135
نقطه اشتعال °C	—	248
نقطه ریزش °C	—	-45
دانسیته در 15°C kg/m	—	848
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (PAO / XHVI)
دمای کارکرد و تخلیه	—	-45°C تا +248°C
نوع بسته‌بندی	—	گالن ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع کمپرسور (اسکرو/پیستونی)	—	روتاری اسکرو، پره‌ای و پیستونی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن سپاهان کمپرسور SHC 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰