روغن هیدرولیک بی پی Energol HLP-HM 22

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-11925

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 22	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-22°C تا +401°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بی پی Energol HLP-HM 22 برای سیستم‌های فرمان هیدرولیکی با لوله‌های باریک؛ گرید ISO VG 22 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدرولیک بی پی Energol HLP-HM 22 موجود است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C cSt	—	22
گرانروی 100°C cSt	—	4.21
شاخص گرانروی	—	>95
نقطه اشتعال °C	—	205 / 401
نقطه ریزش °C	—	-30 / 22
دانسیته در 15°C	—	0.87
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 22
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-22°C تا +401°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال اکویویس ایکس ال تی Total Equivis XLT 22 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 22 Ultra — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus S2 MX 22 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰