کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن موتور گازسوز ساکن بی پی Energol IC-DG S 40

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن موتور گازسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	SAE 40	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت موتورهای گازسوز صنعتی با سوخت گاز طبیعی: روغن موتور گازسوز ساکن بی پی Energol IC-DG S 40 در گرید SAE 40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن موتور گازسوز ساکن بی پی Energol IC-DG S 40 موجود است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 40
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال ناتریا ام اچ Total Nateria MH 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل مایسلا Shell Mysella S3 S 40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهتام BEHTAM GENOGAS MA 40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰