کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس بی پی Energrease LS EP 000

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس بی پی Energrease LS EP 000؛ گریس صنعتی برای بازه‌ی دمایی -25°C تا +140°C ، با قوام NLGI 000 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام .NLGI 000

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 000
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	445 – 475 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰