روغن دنده صنعتی بی پی Enersyn SG-XP 100

تولیدکننده: اصلی (OEM) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-02-11849

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
اصلی (OEM)	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-45°C تا +274°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای روانکاری گردشی یاتاقان‌ها: روغن دنده صنعتی بی پی Enersyn SG-XP 100 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن دنده صنعتی بی پی Enersyn SG-XP 100 موجود است

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	100
گرانروی 100°C	—	217
نقطه اشتعال °C	—	274
نقطه ریزش °C	—	-45
دانسیته در 15°C kg/m³	—	1010
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-45°C تا +274°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال کارتر اس جی Total Carter SG 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس رنولین Fuchs RENOLIN CLP 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobilgear 600 XP 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰