کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس شل آلوانیا EP 00

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	روغن معدنی پالایش شده با حلال + صابون لیتی	۳۰- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس شل آلوانیا EP 00 برای جعبه‌دنده‌های بسته‌ی گریس‌خور.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 00.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ظاهر	—	گریس نیمه سیال، صاف
رنگ	—	قهوه ای تیره
درجه NLGI	—	00
نفوذپذیری کاری (Worked Penetration)	—	400-430
غلیظ کننده (Thickener)	—	صابون لیتیوم
نوع پایه روغن	—	روغن معدنی پالایش شده با حلال
ویسکوزیته پایه روغن @ 40°C	—	180 cSt
خوردگی مس (Copper Corrosion)	—	قبولی
مقاومت در برابر خوردگی (Emcor)	—	0:0
بار جوش Four Ball (Weld Load)	—	315 kg
بار OK تیمکن (Timken OK Load)	—	50 lbs
محدوده دمایی کاری	—	۳۰- تا ۱۱۰+ درجه سانتیگراد

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰