کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس توتال مالتیس EP 00

تولیدکننده: توتال (Total) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
توتال (Total)	—	معدنی + صابون لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس توتال مالتیس EP 00؛ گریس در درجه‌ی NLGI 00 ، با محدوده‌ی دمای کاری -30°C تا +100°C از توتال.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک گریس چند منظوره با کیفیت عالی تولید شده بر پایه تغلیظ کننده صابون کلسیم و لیتیم مناسب برای روانکاری دنده های بسته و شاسی ها قابل استفاده در کامیون ها
- تجهیزات کشاورزی و عمرانی بازه دمایی -30 تا 100 درجه سانتی گراد پایداری مکانیکی و حرارتی عالی

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 00
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	400 – 430 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی + صابون لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰