کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن پارس مدوس ای پی EP 75W 80

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	SAE 75W-80	Synthetic based	از ۴۲- درجه سانتی گراد (نقطه ریزش) تا ۲۴۰ ...

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت گیربکس خودروهای سنگین: روغن پارس مدوس ای پی EP 75W 80 با پایه‌ی Synthetic based.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 75W-80 و پایه Synthetic based مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته	—	SAE 75W-80
سطح عملکرد	—	API GL-4
ویسکوزیته کینماتیک در ۴۰°C	—	54 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک در ۱۰۰°C	—	9.35 mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	157
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	240°C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-42°C
چگالی در ۱۵°C	—	858 kg/m³
ویسکوزیته Brookfield در ۴۰°C-	—	42,400 mPa.s
نوع روغن پایه	—	Synthetic based
ویسکوزیته کینماتیک ۴۰°C	—	54 mm²/s
ویسکوزیته کینماتیک ۱۰۰°C	—	9.35 mm²/s

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰