گریس پارس لیتیوم کمپلکس ای پی EP1

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-23-39596

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	لیتیم	-20 تا 120

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس لیتیوم کمپلکس ای پی EP1؛ گریس بر پایه‌ی لیتیم، با محدوده‌ی دمای کاری -20 تا 120 ، با قوام NLGI 1 از نفت پارس.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 1.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	لیتیم
نفوذپذیری کارکرده در 25 mm/10 °c	—	265-295
نقطه قطره ای شدن °c	—	>180
رنگ	—	قهوه ای
دمای عملیاتی °c	—	-20 تا 120
استاندارد DIN51502	DIN51502	KP2K-20
محدوده دمای عملکرد	از منفی 20 تا 160 درجه سانتی گراد نقطه ریزش: بیش از 250 درجه سانتی گراد نفوذپذیری کارکرده: 265-295 mm/10	
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 1
نوع غلیظکننده و پایه	—	لیتیم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰