گریس پارس ماهان کمپلکس ای پی EP2

تولیدکننده: نفت پارس | گروه صنعتی: گریس نسوز

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-23-39593

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت پارس	—	لیتیم کمپلکس	-20 تا 150

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گریس پارس ماهان کمپلکس ای پی EP2 مناسب کوره‌های تونلی و دوار در صنایع کاشی، آجر و سیمان.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های صنعتی، یاتاقان‌های الکتروموتورها، فن‌ها، پمپ‌ها
- نوار نقاله‌ها و مفاصل ماشین‌آلات صنعتی و راهسازی نیازمند گریس نسوز با قوام NLGI 2.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع تلغیظ کننده	—	لیتیم کمپلکس
نفوذپذیری کارکرده در c° 25 mm/10	—	295-265
نقطه قطره ای شدن c°	—	255
رنگ	—	سبز
دمای عملیاتی c°	—	-20 تا 150
استاندارد DIN51502	DIN51502	K2P-20
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 2
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	لیتیم کمپلکس
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم
استاندارد DIN 51825 / ISO	DIN 51825	K2P-20

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰