کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن فوکس کسیدا Fuchs cassida FM HYDRAULIC OIL 32

تولیدکننده: فوکس (Fuchs) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
فوکس (Fuchs)	ISO VG 32	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن فوکس کسیدا Fuchs cassida FM HYDRAULIC OIL 32 برای بالابرها و پرس‌های خطوط تولید غذایی؛ گرید ISO VG 32 و پایه‌ی سنتتیک/سفید فودگرید .(NSF H1)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 32 و پایه سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 32
نوع روغن پایه	—	سنتتیک/سفید فودگرید (NSF H1)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن موبیل Mobil DTE FM 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل کسیدا اچ اف Shell Cassida HF 32 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک توتال nevastane AW 32 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰