کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

گریس صنعتی شل Gadus S3 V220C 1

تولیدکننده: شل (Shell) | گروه صنعتی: گریس نسوز

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
شل (Shell)	—	معدنی/سنتتیک + کمپلکس لیتیوم	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای جهت بلبرینگ‌های فن‌های داغ: گریس صنعتی شل .Gadus S3 V220C 1

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روان کننده عمومی با پایه لیتیم کمپلکس به رنگ قرمز

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
درجه سفتی (NLGI)	—	NLGI 1
نفوذپذیری کارکرده در 25°C (Worked Penetration)	—	310 – 340 (0.1 mm)
نوع غلیظ‌کننده و پایه	—	معدنی/سنتتیک + کمپلکس لیتیوم
نوع بسته‌بندی	—	کارتریج / سطل ۱۵ کیلوگرم / بشکه ۱۸۰ کیلوگرم

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

کلوبر پلکس بیم Kluberplex BEM 41-141 — معادل مستقیم هم‌گرید
گریس شل گادوس Shell Gadus S3 V770D 1 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰