کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن لیکومولی Gear Oil 85W-140 GL4

تولیدکننده: لیکومولی (Liqui Moly) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لیکومولی (Liqui Moly)	SAE 85W-140	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن لیکومولی Gear Oil 85W-140 GL4؛ روغن دنده‌ی خودرویی (واسکازین) با گرید SAE 85W-140 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از لیکومولی.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- به دلیل گسترش فناوری انتقال نیرو در انواع جعبه دنده های مدرن در خودروهای جدید از روغن لیکومولی Gear Oil 85W-140 GL4 برای روان کاری انواع گیربکس استفاده می کنند.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	SAE 85W-140
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال تراکسیم Total Traxium AXLE 7 85W-140 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل لوب اچ دی Mobilube HD 85W-140 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن شل اسپیراکس Shell Spirax S2 A 85W-140 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰