کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن لیکومولی Gear Oil CLP 320

تولیدکننده: لیکومولی (Liqui Moly) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
لیکومولی (Liqui Moly)	ISO VG 320	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن لیکومولی Gear Oil CLP 320 مناسب گیربکس‌های نورد، با گرید ISO VG 320 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن لیکومولی Gear Oil CLP 320 با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی با کیفیت بالا تولید می شود. این محصول به دلیل روان کاری عالی

• از قطعات در مقابل سایش به خوبی جلوگیری می کند. از روغن لیکومولی Gear Oil CLP 320 در دنده های صنعتی تحت بار سنگین استفاده می کنند.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 320
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال کارتر اس جی Total Carter SG 320 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس رنولین Fuchs RENOLIN CLP 320 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobilgear 600 XP 320 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰