کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن Gulf EP Lubricant SY 320

تولیدکننده: گالف (Gulf) | گروه صنعتی: روغن دنده و واسکازین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
گالف (Gulf)	ISO VG 320	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-30°C تا +252°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن Gulf EP Lubricant SY 320؛ روغن دنده‌ی صنعتی با گرید ISO VG 320 و پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده (Mineral) از گالف.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن دنده و واسکازین نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 320 و پایه معدنی تصفیه‌شده (Mineral) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	22.8 320
شاخص گرانروی	—	150
نقطه اشتعال °C	—	252
نقطه ریزش °C	—	-30
دانسیته در 15°C kg/m	—	852
گرید ویسکوزیته (ISO/SAE)	—	ISO VG 320
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-30°C تا +252°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال کارتر اس جی Total Carter SG 320 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس رنولین Fuchs RENOLIN CLP 320 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل Mobilgear 600 XP 320 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰