روغن Gulf Fleet Force Synth 10W-40

تولیدکننده: گالف (Gulf) | گروه صنعتی: روغن موتور دیزلی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-25-13560

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
گالف (Gulf)	SAE 10W-40	نیمه‌سنتتیک	-33°C تا +240°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای ون‌ها و مینی‌بوس‌های دیزلی: روغن Gulf Fleet Force Synth 10W-40 با گرید SAE 10W-40 .

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن موتور دیزلی نیازمند گرید ویسکوزیته SAE 10W-40 و پایه نیمه‌سنتتیک مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	13.1 86
شاخص گرانروی	—	152
نقطه اشتعال °C	—	240
نقطه ریزش °C	—	-33
دانسیته در 15°C kg/m	—	876
گرید ویسکوزیته (SAE)	—	SAE 10W-40
نوع روغن پایه	—	نیمه‌سنتتیک
دمای استارت سرد و اشتعال	—	-33°C تا +240°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال روبیا Total Rubia WORKS 4000 10W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن فوکس تیتان Fuchs TITAN CARGO MC 10W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن موبیل دلواک Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰