روغن سپاهان کوئینچ H-100

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن عملیات حرارتی

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-17-21873

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 100	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-6°C تا +235°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای برای قطعات حساس به تابیدگی (در صورت گرید مناسب): روغن سپاهان کوئینچ H-100 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن سپاهان کوئینچ H-100 در مظروف 208 لیتری

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C	—	116
شاخص گرانروی	—	92
دانسیته در 15°C kg/m³	—	893
نقطه اشتعال °C	—	235
نقطه ریزش °C	—	-6
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
حداکثر دمای لایه و توده	—	-6°C تا +235°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن عملیات حرارتی سرد SARQUENCH OIL CQ 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن سپاهان کوئینچ C-100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰