روغن هیدرولیک ایرانول H 68

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-15081

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 68	پارافینیک	نقطه ریزش -۲۴°C، نقطه اشتعال ۲۲۶°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک ایرانول H 68 در گرید ISO VG 68 ، مناسب پرس‌های سنگین با دمای روغن بالا.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 68 و پایه پارافینیک مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
ویسکوزیته کینماتیک ۴۰°C	—	۶۸ mm²/s
شاخص ویسکوزیته (VI)	—	۹۶
نقطه اشتعال	—	۲۲۶°C
نقطه ریزش	—	-۲۴°C
چگالی در ۱۵°C	—	۸۷۸ kg/m³
آزمون جداپذیری آب	—	PASS
خوردگی مس در ۱۰۰°C	—	Class 1a
استانداردها	DENISON HF-0، DIN 51524 Part-II (HLP)، ISO 6423	
چگالی ۱۵°C	—	۸۷۸ kg/m³
خوردگی مس ۱۰۰°C	—	Class 1a
نوع پایه روغن	—	پارافینیک
گرید ISO	—	VG 68

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰