کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن توربین ایرانول HBX 68

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن توربین

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

انتخابی جهت توربین‌های بخار و گاز صنعتی: روغن توربین ایرانول HBX 68 با پایه‌ی معدنی تصفیه‌شده .(Mineral)

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- یک روغن توربین باکیفیت عالی تولید شده با روغن پایه پارافینیک مرغوب مناسب توربین های بخار
- گاز و آب قابل استفاده در سیکل های نیروگاه های برق مقاومت عالی در برابر ایجاد کف در توربین ها

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر
نوع توربین (گازی/بخار/آبی)	—	توربین گازی، بخار و سیکل ترکیبی

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن شل توربو Shell Turbo T 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن پارس توربین 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن بهران توربین 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰