بهران هیدرولیک HFC

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-14100

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 46	سنتتیک آب-گلایکول (HFC – مقاوم در برابر آتش)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

گزینه‌ای از نفت بهران برای پمپ‌های پره‌ای، دنده‌ای و پیستونی صنعتی: بهران هیدرولیک .HFC

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدرولیک با کیفیت عالی محصول شرکت بهران

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	46 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	سنتتیک آب-گلایکول (HFC – مقاوم در برابر آتش)
شاخص گرانروی (VI)	—	195
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-36 °C
دانسیته در 15°C	—	1070 kg/m³
استاندارد DIN / Denison	—	7th Luxembourg Report
pH (100% vol) – ASTM D1278	ASTM D1278	9
دانسیته در 15°C – ASTM D1298	ASTM D1298	1070 kg/m³
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰