کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

بهران هیدرولیک HFDU68

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 68	سنتتیک (HFDU – مقاوم در برابر آتش)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

بهران هیدرولیک HFDU68؛ روغن هیدرولیک ISO VG 68 با پایه‌ی سنتتیک (HFDU – مقاوم در برابر آتش) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدرولیک با کیفیت عالی محصول شرکت بهران

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	68 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	12.9 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	سنتتیک (HFDU – مقاوم در برابر آتش)
شاخص گرانروی (VI)	—	181
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	280 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-30 °C
دانسیته در 15°C	—	920 kg/m³
استاندارد DIN / Denison	—	7th Luxembourg Report
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰