کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن سپاهان هیدرومکس HLP 150

تولیدکننده: نفت سپاهان | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت سپاهان	ISO VG 150	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن سپاهان هیدرومکس HLP 150 در گرید ISO VG 150 ، انتخابی برای تجهیزاتی که کتابچه‌ی آن‌ها ویسکوزیته‌ی بالا را الزام کرده.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن سپاهان هیدرومکس HLP 150 در مظروف 208 لیتری

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال آزولا زد اس Total Azolla ZS 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن هیدرولیک موبیل Mobil DTE 10 Excel 150 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن صنعتی بهران هیدرولیک H 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰