تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS
SKU: ISRC-01-15793

کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک بهران HP100

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 100	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بهران HP100 برای پرس‌های بزرگ کندرو و پربار؛ گرید ISO VG 100 و پایه‌ی معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی).

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روانکاری تخصصی سیستم‌ها
- مکانیزم‌ها و تجهیزات صنعتی هدف در رده روغن هیدرولیک نیازمند گرید ویسکوزیته ISO VG 100 و پایه معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی) مطابق با توصیه سازنده دستگاه .(OEM)

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 100
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	100 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	11 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)
شاخص گرانروی (VI)	—	95
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	234 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-21 °C
دانسیته در 15°C	—	885 kg/m³
استاندارد DIN / Denison	—	DIN 51524 Part 2 (HLP) / Denison HF-0
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن توتال اکویویس زد اس Total Equivis ZS 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال آزولا ای اف Total Azolla AF 100 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال آزولا زد اس Total Azolla ZS 100 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰