روغن هیدرولیک بهران HP46

تولیدکننده: نفت بهران | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-14251

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت بهران	ISO VG 46	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک بهران HP46؛ روغن هیدرولیک ISO VG 46 با پایه‌ی معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی) از نفت بهران.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدرولیک چند سطحی باکیفیت عاری از هرگونه فلزات سنگین قابل استفاده در معادن
- صنایع کشاورزی و صنایع دریایی مناسب برای روانکاری انواع سیستم های هیدرولیک مهار کننده های زنگ زدگی آنتی اکسیدان ها ضد کف

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 46
گرانروی سینماتیک در 40°C	—	46 cSt (mm²/s)
گرانروی سینماتیک در 100°C	—	7 cSt (mm²/s)
نوع روغن پایه	—	معدنی بدون خاکستر (Ashless – عاری از روی)
شاخص گرانروی (VI)	—	103
نقطه اشتعال (Flash Point)	—	210 °C
نقطه ریزش (Pour Point)	—	-27 °C
دانسیته در 15°C	—	876 kg/m³
استاندارد DIN / Denison	—	DIN 51524 Part 2 (HLP) / Denison HF-0
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن کوندات CONDAT D46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکویویس زد اس Total Equivis ZS 46 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن توتال اکویویس ای اف Total Equivis AF 46 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰