روغن هیدرولیک ایرانول HV 68

تولیدکننده: نفت ایرانول | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-15091

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
نفت ایرانول	ISO VG 68	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)	-30°C تا +210°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغن هیدرولیک ایرانول HV 68 در گرید ISO VG 68 ، انتخابی برای تجهیزات بندری و جرثقیل‌های سنگین.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• یک روغن هیدرولیک بسیار مرغوب تولید شده با روغن پایه پارافینیک و مواد افزودنی ویژه مناسب سیستم های هیدرولیکی و انتقال نیرو صنعتی دارای خاصیت انتقال نیرو فیلتراسیون عالی خاصیت جداپذیری ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 100°C	—	68
شاخص گرانروی	—	150
نقطه اشتعال °C	—	210
نقطه ریزش °C	—	-30
دانسیته در 15°C kg/m³	—	880
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	معدنی تصفیه‌شده (Mineral)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-30°C تا +210°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰