کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

پرایمر لوله PVC هیدرو اند سیل PR-10 بنفش (Seal PR-10 Purple Primer & Hydro)

تولیدکننده: هیدرو اند سیل (Seal & Hydro) | گروه صنعتی: چسب لوله PVC و UPVC (سیمان حلالی، پرایمر و کلینر)

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
هیدرو اند سیل (Seal & Hydro)	پرایمر لوله PVC/CPVC	حلال (بدون رزین)	انبارداری 5 °C تا 44 °C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

Seal PR-10 & Hydro پرایمر بنفش و رقیق (Water thin) برای نرم کردن و آماده‌سازی سطوح لوله و اتصالات PVC و CPVC پیش از سیمان حلالی است.

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- آماده‌سازی لوله و اتصالات PVC و CPVC از قطر 63 میلی‌متر به بالا، خطوط آب
- آبیاری و لوله‌کشی صنعتی پیش از اتصال با سیمان IN-50 یا IN-48

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
نوع	—	پرایمر حلالی لوله
رنگ	—	بنفش (Clear / Purple طبق بولتن)
رزین	—	ندارد
ویسکوزیته	—	رقیق (Water thin) در 23 °C
وزن مخصوص	—	0.855 ± 0.01
استاندارد	—	ASTM F656؛ NSF/ANSI 14 و 61
سطوح مناسب	—	PVC و CPVC (طبق سایت، نه ABS)
دمای انبارداری	—	5 تا 44 °C
نکته	—	به‌تنهایی برای اتصال لوله کافی نیست
محدوده دمای کاری	—	انبارداری 5 °C تا 44 °C

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰