کاتالوگ و دیتاشیت فنی مرجع محصول (TDS)

روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWH-M 68

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 68	سنتتیک استر (POE / Ester)	-36°C تا +190°C

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغنی از کاسترول برای سیستم‌های هیدرولیک فولاد، نورد و سیمان؛ روغن هیدرولیک کاسترول .Hyspin AWH-M 68

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

• روغن هیدرولیک و کمک فنر کاسترول بعنوان روغن کریستالی هیدرولیک بر اساس جدیدترین فناوری افزودنی روی تثبیت شده برای طیف گسترده ای از دما تجهیزات در فضای باز و بزرگراه های دریایی طراحی ...

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	10.4 68
شاخص گرانروی	—	140<
نقطه اشتعال °C	—	190<
نقطه ریزش °C	—	-36
دانسیته در 15°C kg/m	—	0.88
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 68
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	-36°C تا +190°C
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک شل Shell Naturelle S2 HF 68 — معادل مستقیم هم‌گرید
روغن لیکومولی Fire Resistant Hydraulic Fluid (HFDU) ISO VG 68 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰