روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWS 150

تولیدکننده: کاسترول (Castrol) | گروه صنعتی: روغن هیدرولیک

تامین صنعت چشمه
فروشگاه اینترنتی ISOURCES
Manufacturer Reference TDS

SKU: ISRC-01-11572

برند تولیدکننده	گرید / مشخصه فنی	نوع پایه / ساختار	دما و بسته‌بندی
کاسترول (Castrol)	ISO VG 150	سنتتیک استر (POE / Ester)	18°C- تا 255°C+

۱. معرفی فنی و مشخصات عملکردی مرجع تولیدکننده

روغنی از کاسترول برای پرس‌های بزرگ سنگین؛ روغن هیدرولیک کاسترول .Hyspin AWS 150

۲. کاربردهای کلیدی محصول در صنایع و دستگاه‌ها (Industries & Equipment)

- روغن هیدورلیک و کمک فنر کاسترول که بر اساس روغن معدنی بسیار تصفیه شده با روی و مواد افزودنی ویژه تولید و طراحی شده است.

۳. جدول مشخصات فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آزمون تولیدکننده (TDS)

مشخصه فنی / پارامتر آزمایشگاهی	روش آزمون استاندارد	مقدار شاخص (Typical)
گرانروی 40°C 100°C	—	150 14.7
شاخص گرانروی	—	95
نقطه اشتعال °C	—	255/491
نقطه ریزش °C	—	18-/0
دانسیته در 15°C kg/m	—	880
گرید ویسکوزیته (ISO VG)	—	ISO VG 150
نوع روغن پایه	—	سنتتیک استر (POE / Ester)
دمای کارکرد و اشتعال	—	18°C- تا 255°C+
نوع بسته‌بندی	—	سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر

۴. جدول معادل‌یابی فنی و جایگزین‌های هم‌رده

روغن هیدرولیک کاسترول Hyspin AWH-M 150 — معادل مستقیم هم‌گرید

تلفن ثابت فروش: ۳۶۴۸۳۴۲۸-۰۲۱ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰